ecom-EN3-R

ANALIZZATORE COMPATTO IN VALIGIA CON MISURAZIONE NEROFUMO INTEGRATA

- Misurazione nerofumo integrata
- Sonda, tubo, stampante, valigia, tracolla
- Sensori Longlife
- Batteria agli ioni di litio
- Protezione sensore CO da sovraccarico con lavaggio all'aria fresca senza interruzione della misurazione
- Monitoraggio condensa elettronico
- Pompa gas di alta capacità (2,61/ min) con poca manutenzione
- Display e tastiera retroilluminati
- Alloggiamento in alluminio e valigia con telaio in alluminio

ecom-EN3-R Analizzatore di combustione

- Sensori ${\rm O_2}$ / CO (comp. ${\rm H_2}$) Longlife
- Protezione sensore CO automatica e lavaggio all'aria fresca (senza interruzione della misurazione)
- Largo raccoglitore di condensa con monitoraggio elettronico
- Stampante termica rapida integrata
- Batteria agli ioni di litio di alta qualità
- Completo in alloggiamento in alluminio ultraleggero
- Sonda riscaldata per misura nerofumo integrata
- Incl. termocoppia, cono et tubo a triple camere
- Sensore T-Aria
- Display TFT a colori di alta qualità per una visibilità perfetta in ambienti avversi
- Indicatore di portata LED
- Alimentatore e custodia di protezione (ricarica anche possibile da valigia chiusa)
- Valigia con telaio in alluminio con tracolla di trasporto comfort
- Certificato di calibrazione compilato dopo 100% taratura dei sensori in camera climatica

Opzioni

- Sensore NO ulteriore
- Altri opzioni sensore (fino a 4 sensori possibili)
- Raffreddatore gas per preparazione gas perfetta
- Test 4 Pa
- Trasferimento dati tramite con BLE (risparmio engergetico a basso consumo di energia blutooth) o WIFI

Accessori

- Filtri specifici pe impianti alimentati a combustibili solidi
- Sotto-valigia per stivaggio di diversi parti
- Stick T-Aria PT 2000)
- Sonda T-Aria (PT 2000)
- Diversi sonde di temperatura per misurazione di temperatura differenziale
- Sonde speciali

Nota

- Raccomandato per misurazioni di controllo su impianti di riscaldamento a olio

















Gas misurabili







NO CO%

■ = Base: ■ = Opzionale EC



Omologazione secondo DIN EN 50379-2 e 1° decreto federale tedesco per la protezione dalle emissioni (BImSchV).

Garanzia

• 10 anni di garanzia: alloggiamento in alluminio, disponibilità di pezzi di ricambio